



## MODELO - HT100BFS FOUNTAIN LINE SERIES HT100BFS – LA FUENTE DE AGUA DE MAYOR VERSATILIDAD

La fuente de agua HT100BFS de la marca Hidrotecnos con activación de sensor sin contacto para llenado rápido y automático de botellas es la más indicada para ambientes de tráfico moderado y flujo constante de personas. Diseñada para uso fácil y práctico, atiende con rapidez y eficiencia a todos. Con temperatura fría, este modelo es perfecto para uso de adultos, niños y personas con discapacidad. Además es de bajo consumo de energía y alta capacidad. Se debe utilizar en áreas internas ideal para escuelas, oficinas e instituciones. La fuente de agua perfecta. Se siente bien.

## CARACTERÍSTICAS

- Simple y Fácil de Usar
- Sin Contacto - Manos Libres
- Sensor Electrónico de llenado automático de botellas
- Modelo Compacto de diseño moderno, práctico y funcional
- Agua Refrigerada de sabor fresco
- Diseño libre de plomo
- Bajo consumo energético, ahorra dinero y es muy eficiente
- Bóquilla resistente con protección FlexiGuard antimicrobios
- Acceso fácil a personas discapacitadas y con movilidad reducida
- Bandeja en acero inoxidable 304 con desagüe integrado
- Tanque de almacenamiento en acero inoxidable
- Protección contra choques eléctricos y sobrecorriente
- Partes y componentes Hidrotecnos
- Reduce la necesidad de usar botellas de plástico
- Contador de botellas salvadas GreenTicker





## ESPECIFICACIONES

- Dimensiones Fuente: 470mm X 480mm X 1003mm
- Peso Total: 82 LB
- Capacidad: 8.0 G.P.H
- Temperatura: 10°C / 50°F
- Presión de agua de alimentación: 0.1-0.35Mpa
- Presión de funcionamiento: 0.4-0.6Mpa
- Voltaje: 110V/60Hz
- Consumo de Energía Nominal: 50W
- Gabinete en acero inoxidable 304 muy resistente
- Acabado: Electro-Galvanizado color plata
- Estilo de Boquilla: Flexible y Resistente con chorro ajustable
- Activación Llenador: eléctrica por medio de sensores sin contacto
- Temporizador de apagado automático de 20 segundos
- Compresor: Herméticamente sellado y lubricado internamente
- Condensador: refrigerado por ventilador. El motor siempre está lubricado
- Refrigerante: R134A ecológico ozono amigable
- Termostato de fácil acceso con pre-ajuste de fábrica automático
- Tipo de Montaje: Pared
- Uso: Interior
- Singular Sistema de Filtrado Carbón Activado (GAC) reduce cloro y mal olor/sabor
- Sistema de Filtrado Externo: Permitido (Recomendado)

